




PRODUCENT BETONSTAAL OP ROLLEN PRODUCTEUR ROND À BETON EN BOBINES

B-500-B GEDEUKT/EMPREINT

Dia 8	2,5T / 3T / 4.6T	Benor, Komo, Afcab
Dia 10	2,5T / 3T / 4.6T	Benor, Komo, Afcab
Dia 12	2,5T / 3T / 4.6T	Benor, Komo, Afcab



Mechanische karakteristieken / Caractéristiques mécaniques	Rekgrens Re / Limite d'élasticité Re (Mpa)	Verhouding / Rapport Rm / Re	Totale Rek bij max kracht Agt % / Allongement total à charge max Agt %	
		$d \geq 6$	$d \geq 6$	
Min karakteristieke waarde Cv / Valeur caractéristiques min Cv	500	1,09	5,5	

B-500-A GERIBD/CRANTÉ


Dia 6	2T / 2.5T	Benor, Komo, Afcab, MPA
Dia 8	2,5T / 3T / 4.6T	Benor, Komo, Afcab, MPA
Dia 10	2,5T / 3T / 4.6T	Benor, Komo, Afcab, MPA
Dia 12	2,5T / 3T / 4.6T	Benor, Komo, Afcab, MPA
Dia 14	2,5T / 3T	Benor, Komo
Dia 16	2,5T / 3T / 4T	Benor, Komo



1,6 ton – 2 ton : op aanvraag / sur demande

Mechanische karakteristieken / Caractéristiques mécaniques	Rekgrens Re / Limite d'élasticité Re (Mpa)	Verhouding / Rapport Rm / Re		Totale Rek bij max kracht Agt % / Allongement total à charge max Agt %	
		$5 \geq d \geq 5,5$	$d \geq 6$	$5 \geq d \geq 5,5$	$d \geq 6$
Min karakteristieke waarde Cv / Valeur caractéristiques min Cv	500	1,03	1,06	2,5	3,5

Hoogte rol / Hauteur bobine	850 mm - 1.000 mm
Binnendiameter / Diamètre intérieur	630 mm
Buitendiameter / Diamètre extérieur	1.000 mm - 1.200 mm
Afwikkelzin / Déroulement	Standaard: links* Standard : gauche*




*op verzoek: rechts / sur demande : droite




STANDAARDNETTEN TREILLIS SOUDÉS STANDARDS

UIT VOORRAAD / SUR STOCK




OMSCHRIJVING DESCRIPTION	TYPE TYPE	AFMETING DIMENSION	DIA Ø DIA Ø	MAZEN MAILLES	GEWICHT POIDS	AANTAL PER PAK NOMBRE PAR FARDEAU
-----------------------------	--------------	-----------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------------------------

NETTEN ZONDER STEKKEN / TREILLIS SANS PEIGNES




P189	5000/2000	6/6	150/150	29,08	50
P335	5000/2000	8/8	150/150	51,75	30
P524	5000/2000	10/10	150/150	80,83	20
P754	5000/2000	12/12	150/150	116,33	10

NETTEN ZONDER STEKKEN KLEIN FORMAAT / TREILLIS SANS PEIGNES PETITE DIMENSION



QS188A	3000/2000	6/6	150/150	18,2	50
QS335A	3000/2000	8/8	150/150	32,39	40
QS524A	3000/2000	10/10	150/150	50,59	30

STEKNETTEN VOOR VLOEREN / TREILLIS RADIERS À PEIGNES




						NUTTIGE OPP. SURFACE UTILE
B188A	5950/2350	6/6	150/150	38,32	40	11,97 m ²
B335A	5950/2350	8/8	150/150	64,9	20	10,83 m ²
B524A	5950/2350	10/10	150/150	101,37	10	10,83 m ²
B754A	5950/2350	12/12	150/150	138,53	10	9,72 m ²
B385A	6000/2400	7/7	100/100	79,37	20	11,97 m ²
B503A	6000/2400	8/8	100/100	100,49	10	11,2 m ²
B784A	6000/2400	10/10	100/100	156,96	10	10,45 m ²
B1131A	6000/2400	12/12	100/100	211	5	9,72 m ²

VOEGNETTEN / TREILLIS DE JOINTS



DP8	2400/800	6/8	150/150	6,12	4 x 50
DP10	2400/1000	6/10	150/150	10,94	4 x 30


WACHTNETTEN 300/800-300/900 / TREILLIS D'ATTENTE 300/800-300/900



WN8	2400/1100	8	150	9,083	30
WN10	2400/1200	10	150	15,638	20

MAATNETTEN OP AANVRAAG VOLGENS UW SPECIFICATIES, DIAMETER, MAZEN,...
TREILLIS SPÉCIAUX SUR MESURE MAILLES ET DIAMÈTRES VARIABLES, TOUS SELON VOS BESOINS,...

HANDEL / NÉGOCE



**BETONSTAAL
OP LENGTE**
ROND À BÉTON



**AFSTANDHOUDERS
DISTANCIERS**



**BINDDRAAD EN
WATERKERINGSPLAAT**
**FIL À LIGATURER, TÔLE
D'ENTENCHÉITÉ**